

# Ficha Técnica

## Pintura Vinil - Acrílica Aacrisol L-300

Código: VNACR300



### Información general

Pintura Vinil – Acrílica base agua con anti-hongo de buen rendimiento y poder cubriente. Producto para interiores y exteriores en seco. Acabado mate con tiempo de durabilidad media entre 3 a 5 años.

### Usos y recomendaciones

Por su terso acabado y buena durabilidad es de uso exterior e interior. Aplicables en superficies de aplanados de yeso, cemento, cal, ladrillo, madera, tabla roca, etc.

### Colores

26 colores de línea, además de cientos de tonos igualados, según sea el caso (A petición del cliente).

### Calidad de producto

3 años en exteriores siguiendo las indicaciones especificadas en esta ficha técnica.

### Propiedades físicas y químicas

Estado físico	Líquido
Sólidos totales	45 – 47 %
Viscosidad	11,000 – 12,000 CP's
pH	8 - 9 pH
Densidad	1.3 – 1.4 gr/ml
Finura	5 Hegman
Abrasión	24,000 Ciclos de Lavado
Tiempo de secado al tacto	30 – 45 min
Rendimiento	8 – 10 m2/L
Acabado	Mate

### Aplicación

Preparación de la superficie

#### Superficie nueva

- Limpiar la superficie, dejándola libre de polvo, grasa, aceite u óxido.
- Aplique sellador Adi-Rex para mejorar el rendimiento y la adherencia.

### Aplicación

#### Repintado

- Limpiar la superficie dejándola libre de polvo, grasa o brillo.
- Retire la pintura desprendida con cepillo o espátula.
- Aplique sellador Adi-Rex para mejorar el rendimiento y la adherencia.

### Modo de empleo

- Agite hasta obtener una mezcla homogénea antes de diluir.
- Diluya con un 10 o 15% (máx) de agua limpia.
- Aplicar con brocha, rodillo o aspersión.
- Deje secar una hora, para aplicar segunda mano.

NOTA: Para evitar contaminación del producto no dejar accesorio de aplicación u otro material (brocha, rodillo, botella, etc.) ajeno a la pintura dentro del envase. Cerrar envase después de cada uso.

### Medidas de seguridad

- A) No se deje al alcance de los niños
- B) No ingerir el producto. En caso de ingestión, evitar provocar el vómito y solicite atención médica de inmediato.
- C) Evítese el contacto con los ojos
- D) Cierre bien el envase después de cada uso.

### Manejo del producto

**Inflamabilidad:** El Material es base agua, por lo cual no es inflamable.

**Almacenamiento:** En envase cerrado entre los 10°C y 30°C bajo techo. Debe mantenerse en lugares secos. Después de su uso manténgase bien cerrado fuera de alcance de menores.

### Presentación

- Envase de 1 Litro.
- Galón de 4 Litros.
- Cubeta de 19 Litros.
- Tambor de 200 Litros (Sobre pedido).

### Limitaciones del producto

No se recomienda usar en pisos, albercas, escaleras o áreas en donde se deba pisar.

No se recomienda en las partes de muro que estén en contacto con pisos constantemente húmedos y mojados.

No se debe usar en superficies metálicas.

No se debe usar para entintar alguna otra pintura.

### Información adicional

Los datos mencionados en esta Ficha Técnica deben considerarse como explicativas y no restrictivas, por lo tanto, la información relacionada con este producto puede ser no válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Dicha información está diseñada como una guía para la manipulación de este producto y no debe considerarse como una garantía o como especificaciones de calidad.

Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular, por esto Pinturas Rex no se hace responsable del empleo inadecuado de ésta.

