

Ficha Técnica

Pintura Vinil - Acrílica ACRISOL PLUS L-500

Código: ACRP32



Información general

Pintura Vinil – Acrílica base agua con anti-hongo de buen rendimiento y poder cubriente. Producto con acabado mate con tiempo de durabilidad media-alta entre 5 a 6 años.

Usos y recomendaciones

Por su terso acabado y buena durabilidad es de uso exterior e interior. Aplicables en superficies de aplanados de yeso, cemento, cal, ladrillo, madera, etc.

Colores

26 colores de línea, además de cientos de tonos igualados, según sea el caso (A petición del cliente).

Calidad de producto

5 años en exteriores siguiendo las indicaciones especificadas en esta ficha técnica.

Propiedades físicas y químicas

Estado físico	Líquido
Sólidos totales	60 – 65 %
Viscosidad	105 - 110 KU's
pH	8 - 9 pH
Densidad	1.5 – 1.55 gr/ml
Finura	4 Hegman
Abrasión	35,000 Ciclos de Lavado
Tiempo de secado al tacto	30 – 45 min
Rendimiento	4 – 5 m ² /L
Acabado	Mate

Aplicación

Preparación de la superficie

Superficie nueva

- Limpiar la superficie, dejándola libre de polvo, grasa, aceite u óxido.
- Aplique sellador Adi-Rex para mejorar el rendimiento y la adherencia.

Aplicación

Repintado

- Limpiar la superficie dejándola libre de polvo, grasa o brillo.
- Retire la pintura desprendida con cepillo o espátula.
- Aplique sellador Adi-Rex para mejorar el rendimiento y la adherencia.

Modo de empleo

- Agite hasta obtener una mezcla homogénea antes de diluir.
- Diluya con un 10 o 15% (máx) de agua limpia.
- Aplicar con brocha, rodillo o aspersión.
- Deje secar una hora, para aplicar segunda mano.

NOTA: Para evitar contaminación del producto no dejar accesorio de aplicación u otro material (brocha, rodillo, botella, etc.) ajeno a la pintura dentro del envase. Cerrar envase después de cada uso.

Medidas de seguridad

- A) No se deje al alcance de los niños
- B) No ingerir el producto. En caso de ingestión, evitar provocar el vómito y solicite atención médica de inmediato.
- C) Evítese el contacto con los ojos
- D) Cierre bien el envase después de cada uso.

Manejo del producto

Inflamabilidad: El Material es base agua, por lo cual no es inflamable.

Almacenamiento: En envase cerrado entre los 10°C y 30°C bajo techo. Debe mantenerse en lugares secos. Después de su uso manténgase bien cerrado fuera de alcance de menores.

Presentación

- Envase de 1 Litro.
- Galón de 4 Litros.
- Cubeta de 19 Litros.
- Tambor de 200 Litros (Sobre pedido).

Limitaciones del producto

No se recomienda usar en pisos, albercas, escaleras o áreas en donde se deba pisar.

No se recomienda en las partes de muro que estén en contacto con pisos constantemente húmedos y mojados.

No se debe usar en superficies metálicas.

No se debe usar para entintar alguna otra pintura.

Información adicional

Los datos mencionados en esta Ficha Técnica deben considerarse como explicativas y no restrictivas, por lo tanto, la información relacionada con este producto puede ser no válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Dicha información está diseñada como una guía para la manipulación de este producto y no debe considerarse como una garantía o como especificaciones de calidad.

Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular, por esto Pinturas Rex no se hace responsable del empleo inadecuado de ésta.

