

Ficha Técnica

Pintura Vinil - Acrílica Aquarex Ecológico

Código: VNAQU000



Información general

Pintura especial base agua y materias primas ecológicas de muy alta calidad. Producto con excelente adherencia, flexibilidad y resistencia a la alta presión del agua, alcalinidad y humedad.

Usos y recomendaciones

Por su adherencia, resistencia y a la alta presión del agua recomendamos su uso en chapoteaderos, albercas, estanques, superficies de cemento y concreto, superficies de equipo acuático (barcos, yates, lanchas, etc.)

Colores

26 colores de línea, además de cientos de tonos igualados, según sea el caso (A petición del cliente).

Calidad de producto

3 años en exteriores siguiendo las indicaciones especificadas en esta ficha técnica.

Propiedades físicas y químicas

Estado físico	Líquido
Sólidos totales	53 - 55 %
Viscosidad	11,000 - 13,000 CP's
pH	8 - 9 pH
Densidad	1.1 - 1.2 gr/ml
Finura	4-5 Hegman
Tiempo de secado al tacto	30-35 min
Tiempo de duro	1 - 2.5 Hrs
Rendimiento	3 - 4 m ² /L (dos manos)
Acabado	Semi-Mate

Aplicación

Preparación de la superficie

Superficie nueva

- Limpiar la superficie, dejándola libre de polvo, grasa, aceite u óxido.
- Aplique sellador Adi-Rex para mejorar el rendimiento y la adherencia.

Aplicación

Repintado

- Limpiar la superficie dejándola libre de polvo, grasa o brillo.
- Retire la pintura desprendida con cepillo o espátula.
- Aplique sellador Adi-Rex para mejorar el rendimiento y la adherencia.

Modo de empleo

- Agite hasta obtener una mezcla homogénea antes de diluir.
- Diluya con un 10 o 15% (máx) de agua limpia.
- Aplicar con brocha, rodillo o aspersión.
- Deje secar una hora, para aplicar segunda mano.

NOTA: Para evitar contaminación del producto no dejar accesorio de aplicación u otro material (brocha, rodillo, botella, etc.) ajeno a la pintura dentro del envase. Cerrar envase después de cada uso.

Medidas de seguridad

- A) No se deje al alcance de los niños
- B) No ingerir el producto. En caso de ingestión, evitar provocar el vómito y solicite atención médica de inmediato.
- C) Evítese el contacto con los ojos
- D) Cierre bien el envase después de cada uso.

Manejo del producto

Inflamabilidad: El Material es base agua, por lo cual no es inflamable.

Almacenamiento: En envase cerrado entre los 10°C y 30°C bajo techo. Debe mantenerse en lugares secos. Después de su uso manténgase bien cerrado fuera de alcance de menores.

Presentación

Galón de 4 Litros.

Cubeta de 19 Litros.

Tambor de 200 Litros (Sobre pedido).

Limitaciones del producto

No se recomienda usar en pisos, albercas, escaleras o áreas en donde se deba pisar.

No se recomienda en las partes de muro que estén en contacto con pisos constantemente húmedos y mojados.

No se debe usar en superficies metálicas.

No se debe usar para entintar alguna otra pintura.

Información adicional

Los datos mencionados en esta Ficha Técnica deben considerarse como explicativas y no restrictivas, por lo tanto, la información relacionada con este producto puede ser no válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Dicha información está diseñada como una guía para la manipulación de este producto y no debe considerarse como una garantía o como especificaciones de calidad.

Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular, por esto Pinturas Rex no se hace responsable del empleo inadecuado de ésta.

