

Ficha Técnica

Pintura Vinil - Acrílica Lumitec L-1500

Código: VNLUM1500



Información general

Pintura Vinil - Acrílica base agua con anti-hongo de alta calidad resistente al exterior con buen poder cubriente. 100% lavable permitiendo fácil limpieza y desmanche de superficies. Acabado mate y satinada, es decir, refleja luz mejor que una mate tradicional favoreciendo la iluminación ambiental y ayuda a lucir el espacio. Esta pintura es para acabados de lujo, con durabilidad alta.

Usos y recomendaciones

Uso exterior e interior debido a su fino acabado y su excelente durabilidad. Protege y embellece superficies como yeso, cemento, concreto, tabique, madera, etc. Recomendada para costas y climas tropicales.

Colores

26 colores de línea, además de cientos de tonos igualados, según sea el caso (A petición del cliente).

Calidad de producto

15 años en exteriores siguiendo las indicaciones especificadas en esta ficha técnica.

Propiedades físicas y químicas

Estado físico	Líquido
Sólidos totales	50 - 52%
Viscosidad	11,000 - 13,000 CP's
pH	8 - 9 pH
Densidad	1.3 - 1.4 gr/ml
Finura	7 Hegman
Abrasión	< 50,000 Ciclos de Lavado
Tiempo de secado al tacto	30 - 45 minutos
Rendimiento	6 - 7 m ² /L
Acabado	Satinado mate

Aplicación

Preparación de la superficie

Superficie nueva

- Limpiar la superficie, dejándola libre de polvo, grasa, aceite u óxido.
- Aplice sellador Adi-Rex para mejorar el rendimiento y la adherencia.

Aplicación

Repintado

- Limpiar la superficie dejándola libre de polvo, grasa o brillo.
- Retire la pintura desprendida con cepillo o espátula.
- Aplice sellador Adi-Rex para mejorar el rendimiento y la adherencia.

Modo de empleo

- Agite hasta obtener una mezcla homogénea antes de diluir.
- Diluya con un 10 o 15% (máx) de agua limpia.
- Aplicar con brocha, rodillo o aspersión.
- Deje secar una hora, para aplicar segunda mano.

NOTA: Para evitar contaminación del producto no dejar accesorio de aplicación u otro material (brocha, rodillo, botella, etc.) ajeno a la pintura dentro del envase. Cerrar envase después de cada uso.

Medidas de seguridad

- No se deje al alcance de los niños
- No ingerir el producto. En caso de ingestión, evitar provocar el vómito y solicite atención médica de inmediato.
- Evítese el contacto con los ojos
- Cierre bien el envase después de cada uso.

Manejo del producto

Inflamabilidad: El Material es base agua, por lo cual no es inflamable.

Almacenamiento: En envase cerrado entre los 10°C y 30°C bajo techo. Debe mantenerse en lugares secos. Después de su uso manténgase bien cerrado fuera de alcance de menores.

Presentación

- Envase de 1 Litro.
- Galón de 4 Litros.
- Cubeta de 19 Litros.
- Tambor de 200 Litros (Sobre pedido).

Limitaciones del producto

No se recomienda usar en pisos, albercas, escaleras o áreas en donde se deba pisar.

No se recomienda en las partes de muro que estén en contacto con pisos constantemente húmedos y mojados.

No se debe usar en superficies metálicas.

No se debe usar para entintar alguna otra pintura.

Información adicional

Los datos mencionados en esta Ficha Técnica deben considerarse como explicativas y no restrictivas, por lo tanto, la información relacionada con este producto puede ser no válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Dicha información está diseñada como una guía para la manipulación de este producto y no debe considerarse como una garantía o como especificaciones de calidad.

Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular, por esto Pinturas Rex no se hace responsable del empleo inadecuado de ésta.

