

Ficha Técnica

Impermeabilizante STOP - RAIN 3 Años

Código:VNSR3000



Información general

Recubrimiento repelente al agua de alta flexibilidad. Resiste movimientos naturales sísmicos o ligeros asentamientos. Excelente aislante diseñado para proteger todo tipo de techos de goteras y humedad. Es 100 % impermeable con características térmicas aislando el paso del calor y rayos solares.

Usos y recomendaciones

Recomendado para sellar e impermeabilizar lozas, muros, techos, domos, juntas, jardineras, tanques de agua, fachadas de ladrillo, cemento, estuco, superficies de madera, etc.

Colores

Blanco y Rojo Óxido; (Otros colores sobre pedido).

Propiedades físicas y químicas

Estado físico	Líquido
Abrasión al Agua	35 %
Viscosidad	40,000 – 50,000 CP's
pH	8 - 9 pH
Permeabilidad	5.15 perms
Elongación de ruptura	200%
Tiempo de secado al tacto	30-45 min
Rendimiento	1 m ² /L

Aplicación

Preparación de la superficie

Superficie nueva

- Limpiar la superficie, dejándola libre de polvo, grasa, aceite u óxido.
- La primera mano diluir un litro de agua con un litro de STOP RAIN para sellar grietas y poros.
- Aplicar 2 manos de Impermeabilizante STOP RAIN en intervalos de 4 horas, la primera mano en sentido vertical y la segunda mano en

Aplicación

Repintado

- Limpiar la superficie dejándola libre de polvo, grasa o brillo.
- Retire el impermeabilizante desprendiendo con cepillo o espátula.
- La primera mano diluir un litro de agua con un litro de STOP RAIN para sellar grietas y poros.
- Aplicar 2 manos de Impermeabilizante STOP RAIN en intervalos de 4 horas, la primera mano en sentido vertical y la segunda mano en sentido horizontal.

Modo de empleo

- Agite hasta obtener una mezcla homogénea antes de diluir.
- Diluya con un 10 o 15% (máx) de agua limpia.
- Aplicar con brocha, rodillo o aspersión.
- Deje secar una hora, para aplicar segunda mano.

NOTA: Para evitar contaminación del producto no dejar accesorio de aplicación u otro material (brocha, rodillo, botella, etc.) ajeno a la pintura dentro del envase. Cerrar envase después de cada uso.

Medidas de seguridad

- No se deje al alcance de los niños
- No ingerir el producto. En caso de ingestión, evitar provocar el vómito y solicite atención médica de inmediato.
- Evítese el contacto con los ojos
- Cierre bien el envase después de cada uso.

Manejo del producto

Inflamabilidad: El Material es base agua, por lo cual no es inflamable.

Almacenamiento: En envase cerrado entre los 10°C y 30°C bajo techo. Debe mantenerse en lugares secos. Después de su uso manténgase bien cerrado fuera de alcance de menores.

Presentación

- Galón 4 Litros
- Cubeta de 19 Litros.
- Tambor de 200 Litros (Sobre pedido).

Limitaciones del producto

- No se debe usar en superficies metálicas.
- No se debe usar para entintar alguna otra pintura.

Información adicional

Los datos mencionados en esta Ficha Técnica deben considerarse como explicativas y no restrictivas, por lo tanto, la información relacionada con este producto puede ser no válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Dicha información está diseñada como una guía para la manipulación de este producto y no debe considerarse como una garantía o como especificaciones de calidad.

Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular, por esto Pinturas Rex no se hace responsable del empleo inadecuado de ésta.

