

Ficha Técnica

Pintura Tráfico Base Solvente

Código: ESTRF000



Información general

Esmalte a base de hule clorado, tiene buena adherencia, flexibilidad y durabilidad, es ampliamente recomendado para superficies en donde es necesario una alta resistencia al tráfico vehicular, cambios de temperaturas y humedades.

Usos y recomendaciones

Pintura para tráfico especialmente formulado para el repintado de calles, carreteras, pistas de aterrizaje, patios de colegios, estacionamientos, canchas deportivas, etc.

Colores

Amarillo, Blanco, Negro, Verde, Rojo y Azul

Propiedades físicas y químicas

Sólidos totales	70 - 75 %
Viscosidad	30,000 - 35,000 CP's
Flexibilidad / Adherencia	Excelente
Densidad	1.45 - 1.5 gr/ml
Finura	5 Hegman
Tiempo de secado al tacto	8 min
Tiempo de secado duro	1 Hrs - Total: 24 Hrs
Rendimiento	2.5 - 3 m ² /L
Acabado	Brillante

Aplicación

- La superficie a pintar debe estar completamente seca.
- Limpia la superficie de todo residuo de pintura suelta, polvo, grasa y/o óxido para garantizar la adherencia de la pintura de tráfico sobre pavimento.
- En carpeta asfáltica o concreto hidráulico nuevo deben encontrarse completamente curados antes de la aplicación.

Modo de empleo

- Agite perfectamente el producto hasta obtener una mezcla homogénea antes de diluir.
- Se recomienda usar el producto sin diluir más del 10% del solvente de su elección.

NOTA: Para evitar contaminación del producto no dejar accesorio de aplicación u otro material (brocha, rodillo, botella, etc.) ajeno a la pintura dentro del envase. Cerrar envase después de cada uso.

Recomendaciones

Se recomienda aplicar en superficies que no excedan los 52°C ni que sean inferiores a los 10°C

No se recomienda aplicar en superficies no ferrosas (aluminio, lámina galvanizada, etc.)

No se recomienda la aplicación en superficies húmedas y/o condiciones de humedad relativa elevada (80-90%).

Medidas de seguridad

- No se deje al alcance de los niños
- No ingerir el producto. En caso de ingestión, evitar provocar el vómito y solicite atención médica de inmediato.
- Evítese el contacto con los ojos
- Cierre bien el envase después de cada uso.

Manejo del producto

Inflamabilidad: Mantener alejado de flamas o chispas. Producto base solvente.

Almacenamiento: En envase cerrado entre los 10°C y 30°C bajo techo. Debe mantenerse en lugares secos. Después de su uso manténgase bien cerrado fuera de alcance de menores.

Presentación

Galón de 4 Litros.

Cubeta de 19 Litros.

Tambor de 200 Litros (Sobre pedido).

Limitaciones del producto

No se recomienda en las partes de muro que estén en contacto con pisos constantemente húmedos y mojados.

No se debe usar para entintar alguna otra pintura.

Información adicional

Los datos mencionados en esta Ficha Técnica deben considerarse como explicativas y no restrictivas, por lo tanto, la información relacionada con este producto puede ser no válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Dicha información está diseñada como una guía para la manipulación de este producto y no debe considerarse como una garantía o como especificaciones de calidad.

Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular, por esto Pinturas Rex no se hace responsable del empleo inadecuado de ésta.

