Pinturas REX®

Ficha Técnica

Impermeabilizante STOP - RAIN 5 Años

Código:VNSR5000

Información general

Recubrimiento repelente al agua de alta flexibilidad. Resiste movimientos naturales sísmicos o ligeros asentamientos. Excelente aislante diseñado para proteger todo tipo de techos de goteras y humedad. Es 100 % impermeable con características térmicas aislando el paso del calor y rayos solares.

Usos y recomendaciones

Recomendado para sellar e impermeabilizar lozas, muros, techos, domos, juntas, jardineras, tanques de agua, fachadas de ladrillo, cemento, estuco, superficies de madera, etc.

Colores

Blanco y Rojo Óxido; (Otros colores sobre pedido).

Propiedades físicas y químicas

Estado fisico	Liquido
Abrasión al Agua	18.2 %
Viscosidad	130 – 135 KU's
pH	8 - 9 pH
Permeabilidad	4.20 perms
Elongación de ruptura	200 %
Tiempo de secado al tacto	30 - 45 min
Rendimiento	1 m²/L (Sin diluir)

Aplicación

Preparación de la superficie
Superficie nueva

1. Limpiar la superficie, dejándola libre de polvo, grasa, aceite u óxido.

2. Diluir un litro de agua con un litro de STOP RAIN para utilizar como sellador para grietas y poros.

3. Aplicar 2 manos de Impermeabilizante STOP RAIN sin diluir, la primera mano en un sentido y la segunda mano en sentido cruzado (90 grados).

Aplicación

Repintado
1. Limpiar la superficie dejándola libre de polvo, grasa o brillo.

2. Retire el impermeabilizante anterior desprendiendo con cepillo o espátula.

3. Diluir un litro de agua con un litro de STOP RAIN para utilizar como sellador para grietas y poros.

4. Aplicar 2 manos de Impermeabilizante STOP RAIN sin diluir, la primera mano en un sentido y la segunda mano en sentido cruzado (90 grados).

Modo de empleo

1. Agite hasta obtener una mezcla homogénea antes de aplicar.
2. Utilizar el impermeabilizante sin diluir, extendiendo máximo 1 m² por litro.
3. Aplicar con brocha, rodillo o cepillo.
4. Deje secar tres horas, para aplicar segunda mano.

NOTA: Para evitar contaminación del producto no dejar accesorio de aplicación u otro material (brocha, rodillo, botella, etc.) ajeno a la pintura dentro del envase. Cerrar envase después de cada uso.

Medidas de seguridad

A) No se deje al alcance de los niños

B) No ingerir el producto. En caso de ingestión, evitar provocar el vómito y solicite atención médica de inmediato.

C) Evítese el contacto con los ojos

D) Cierre bien el envase después de cada uso.

Manejo del producto

Inflamabilidad: El Material es base agua, por lo cual no es inflamable.

Almacenamiento: En envase cerrado entre los 10°C y 30°C bajo techo. Debe mantenerse en lugares secos. Después de su uso manténgase bien cerrado fuera de alcance de menores.

Presentación

Galón 4 Litros

Cubeta de 19 Litros.

Tambor de 200 Litros (Sobre pedido).

Limitaciones del producto

No se debe usar en superficies metálicas.

No se debe usar para entintar alguna otra pintura.

Información adicional

Los datos mencionados en esta Ficha Técnica deben considerarse como explicativas y no restrictivas, por lo tanto, la información relacionada con este producto puede ser no válida si éste es usado en combinación con otros materiales o en otros procesos. Dicha información está diseñada como una guía para la manipulación de este producto y no debe considerarse como una garantía o como especificaciones de calidad.

Es responsabilidad del usuario la interpretación y aplicación de esta información para su uso particular, por esto Pinturas Rex no se hace responsable del empleo inadecuado de ésta.

Bolsapaq, S.A de C.V
Km 8.5 Carretera. Mérida - Umán S/N CP-97390
Umán, Yucatán

Web: www.pinturasrex.com
Teléfonos: (999) 919 20 - 34
E-mail de contácto: ventas@pinturasrex.com